



MVP12, 6XM12, MOSA, PLUGGABLE CABLE

10.0m PUR-JB 12x0,34+5x0,75

6-way, 5-pole, MOSA
 PUR/PVC (UL/CSA)
 10.0 m
 potentially separated
 with LED for digital PNP-signals 24 V DC
 quick connection elements included

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-06-26

ETIM-5.0	EC002585
Douane tarief nummer	85369010
GTIN	4048879057592
Verpakkingseenheid	1
Electrical data Supply	
Operating voltage DC	24 V
Current operating per contact max.	4 A
Total current at 1 time current feed-in max.	8 A
Total current at 2 times current feed-in max.	16 A
Industrial communication	
Number of signals per port	2
Installation	
Connection cross section min.	0,25 mm ²
Connection cross section max.	0,5 mm ²
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	screwed, mounted
Device protection Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data Material data	
Material housing	Plastic
Mechanical data Mounting data	
Mounting method	Cap nut
Height	43 mm
Width	50,2 mm
Depth	122 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	80 °C