stay connected

MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE


I:10A U:250 VAC/300 VDC snap on


Current: 10 A
DIN-rail mountable
for universal applications
Attenuation curves on request.

Link naar het product

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420290

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27420290
ECLASS-12.0	27420290
ETIM-5.0	EC002498
Douane tarief nummer	85363010
GTIN	4048879029407
Verpakkingseenheid	1
Electrical data	
Leakage current max.	5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Operating voltage AC max.	250 V
Operating voltage DC max.	300 V
Electrical data | Output	
Overload current	18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× per hour)
Installation	
Connection cross-section solid min.	0,2 mm²
Connection cross-section solid max.	6 mm²
Connection cross-section stranded/fine-stranded min.	0,2 mm²
Connection cross-section stranded/fine-stranded max.	4 mm²
AWG number solid min.	24
AWG number solid max.	9
AWG number stranded/fine stranded min.	24
AWG number stranded/fine stranded max.	11
Device protection | Electrical	
Duration insulation test voltage	2 s
Insulation test voltage L-L	2,1 kV
Insulation test voltage L-N	2,7 kV
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	107 mm
Width	56 mm
Depth	39 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Climatic category (EN IEC 60068-1)	25/085/21
Connection type 3	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Color contact carrier	yellow
No. of poles	1
PIN 1	PE
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Color contact carrier	gray
No. of poles	2
PIN 1	L
PIN 2	N
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

Color contact carrier	gray
No. of poles	2
PIN 1	L'
PIN 2	N'

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29