MURR ELEKTRONIK
stay connected

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS


RC, 24 VAC/DC, 20 VA/W


24 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.

[Link naar het product]

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Douane tarief nummer	85363010
GTIN	4048879020367
Verpakkingseenheid	1
Compatibility | Compatible with	
Appropriate contactors	universal
Electrical data	
Damping factor	1.5× UN
Holding power max.	20 W
Electrical data | Input	
Input voltage AC min.	12 V
Input voltage AC max.	30 V
Input voltage DC min.	12 V
Input voltage DC max.	30 V
Installation | Connection	
Connection information	flexible connection wires
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Height	22 mm
Width	27 mm
Depth	11 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28