MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


Varistor, 3x400VAC/4kW


3× 400 V AC
VDR
For DIN-rail mounting use 2×Art.-No. 20900 adapter feet
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

[Link naar het product]

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Douane tarief nummer	85363010
GTIN	4048879019385
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	10 ... 400 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC	400 V
Installation	
Connection cross section max.	1 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Single strands
Length single strands	500 mm
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	92 mm
Width	61 mm
Depth	25 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29