MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Impact20 DeviceNet, digitales Ausgangsmodul

16 digitale Ausgänge

Digitale Ausgänge
DO16 - 0.5 A
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.

**Link zum Produkt**

### Abbildungen







Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879048026 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Summenstrom max. | 8 A |
| Summenstrom UA max. | 12 A |

### Elektrische Daten | Ausgang

| | |
|---|---|
| Überlastfest | ja |
| Kurzschlussfest | ja |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |

### Industrielle Kommunikation | Busdaten

| | |
|---|---|
| Adressbereich min. | 0 |
| Adressbereich max. | 63 |

### Industrielle Kommunikation | Devicenet

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| DeviceNet Adressierung | Drehschalter |
| **Diagnosen** | |
| Diagnose | Unterspannung, keine Spannung |
| Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
| Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
| Kurzschluss-Diagnose | ja |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose | ja |
| **Installation** | |
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 117 mm |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C |
| Lagertemperatur min. | -20 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| **Konformität** | |
| Produktstandard | EN 61131-2 |
| **Anschlusstyp 5** | |
| Anschlusstyp 1 | Bus In |
| Anschlusstyp 2 | X0 |
| Anschlusstyp 3 | X1 |
| Anschlusstyp 4 | X2 |
| Anschlusstyp 5 | X3 |
| Anschlussart | Steckklemmen RK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | male |
| Farbe Kontaktträger | grün |
| Polzahl | 5 |
| PIN 1 | V + |
| PIN 2 | CAN_HIGH |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | CAN_LOW |
| PIN 5 | V - |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | farblos |
| Polzahl | 6 |
| PIN 1 | CH 00 |
| PIN 2 | CH 01 |
| PIN 3 | CH 02 |
| PIN 4 | CH 03 |
| PIN 5 | n.c. |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

| | |
|---|---|
| PIN 6 | 0 V |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | farblos |
| Polzahl | 6 |
| PIN 1 | CH 10 |
| PIN 2 | CH 11 |
| PIN 3 | CH 12 |
| PIN 4 | CH 13 |
| PIN 5 | UA |
| PIN 6 | 0 V |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | farblos |
| Polzahl | 6 |
| PIN 1 | CH 20 |
| PIN 2 | CH 21 |
| PIN 3 | CH 22 |
| PIN 4 | CH 23 |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | 0 V |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Farbe Kontaktträger | farblos |
| Polzahl | 6 |
| PIN 1 | CH 30 |
| PIN 2 | CH 31 |
| PIN 3 | CH 32 |
| PIN 4 | CH 33 |
| PIN 5 | FE |
| PIN 6 | FE |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024