

## Impact20 EtherNET-IP, digitales Ausgangsmodul

16 digitale Ausgänge

Digitale Ausgänge

DO16 - 0.5 A

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27242604      |
| ECLASS-6.1         | 27242604      |
| ECLASS-7.0         | 27242604      |
| ECLASS-8.0         | 27242604      |
| ECLASS-9.0         | 27242604      |
| ECLASS-10.1        | 27242604      |
| ECLASS-11.1        | 27242604      |
| ECLASS-12.0        | 27242604      |
| ETIM-5.0           | EC001599      |
| GTIN               | 4048879047968 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85389099      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Summenstrom max.    | 8 A |
| Summenstrom UA max. | 8 A |

#### Elektrische Daten | Ausgang

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Überlastfest              | ja    |
| Kurzschlussfest           | ja    |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |

#### Industrielle Kommunikation | Ethernet/IP

EtherNet/IP Adressierung

BOOTP, DHCP, Drehschalter

**Diagnosen**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Diagnose             | Unterspannung, keine Spannung     |
| Diagnose per BUS     | pro Modul und Kanal               |
| Diagnose per LED     | pro Modul und Kanal               |
| Kurzschluss-Diagnose | ja                                |
| LED-Anzeige          | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose    | ja                                |

**Installation**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Befestigungsart              | geschnappt              |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe                         | 117 mm                  |
| Breite                       | 56 mm                   |
| Tiefe                        | 47 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | 0 °C   |
| Betriebstemperatur max. | 55 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -20 °C |
| Lagertemperatur max.    | 70 °C  |

**Anschlussstyp 5**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Anschlussstyp 1     | X0                   |
| Anschlussstyp 2     | X1                   |
| Anschlussstyp 3     | X2                   |
| Anschlussstyp 4     | X3                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 00                |
| PIN 2               | CH 01                |
| PIN 3               | CH 02                |
| PIN 4               | CH 03                |
| PIN 5               | UI                   |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 10                |
| PIN 2               | CH 11                |
| PIN 3               | CH 12                |
| PIN 4               | CH 13                |
| PIN 5               | UA                   |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 20                |
| PIN 2               | CH 21                |
| PIN 3               | CH 22                |
| PIN 4               | CH 23                |
| PIN 5               | n.c.                 |
| PIN 6               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | farblos              |
| Polzahl             | 6                    |
| PIN 1               | CH 30                |
| PIN 2               | CH 31                |
| PIN 3               | CH 32                |
| PIN 4               | CH 33                |
| PIN 5               | FE                   |
| PIN 6               | FE                   |
| Familie-Bauform     | RJ45                 |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | schwarz              |
| Polzahl             | 8                    |
| PIN 1               | TX +                 |
| PIN 2               | TX -                 |
| PIN 3               | RX +                 |
| PIN 4               | n.c.                 |
| PIN 5               | n.c.                 |
| PIN 6               | RX -                 |
| PIN 7               | n.c.                 |
| PIN 8               | n.c.                 |