MURR ELEKTRONIK
stay connected

## Cube20S Digitales Ausgangsmodul DO4

4x24VDC 0,5A Time Stamp ETS

Erweiterungsmodul
Digitale Ausgänge
DO4 - (E) ETS

[Link zum Produkt]

### Abbildungen







Abbildung stellvertretend

### Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| GTIN | 4048879424493 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

### Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---|---|
| Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
| Betriebsspannung UA DC | 24 V |
| Stromaufnahme max. | 25 mA |
| Modulversorgung | über Systemverbindung |

### Elektrische Daten | Ausgang

| | |
|---|---|
| Aktorstrom UA je Ausgang max. | 2 A |
| Überlastfest | ja |
| Kurzschlussfest | ja |
| Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
| Ausgangsverzögerung | 100 ns |
| Lampenlast | 5 W |
| Summenstrom Ausgang max. | 4 A |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| Diagnosen | |
|---|---|
| Diagnose | Unterspannung |
| Diagnose per BUS | pro Modul |
| Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
| Kurzschluss-Diagnose | ja |
| LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
| Überlast-Diagnose | ja |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
| Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
| Galvanische Trennung Ausgang/Ausgang | ja |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 109 mm |
| Breite | 12,9 mm |
| Tiefe | 76,5 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Lagertemperatur min. | -25 °C |
| Lagertemperatur max. | 70 °C |
| **Anschlusstyp 2** | |
| Anschlusstyp 1 | Power |
| Anschlusstyp 2 | Power |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 8 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | 24 V DC |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 24 V DC Sys |
| PIN 5 | n.c. |
| PIN 6 | 24 V DC |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | 0 V Sys |
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform | Klemme |
| Geschlecht | female |
| Polzahl | 8 |
| PIN 1 | DO 0 |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | DO 2 |
| PIN 4 | 0 V |
| PIN 5 | DO 1 |
| PIN 6 | 0 V |
| PIN 7 | DO 3 |
| PIN 8 | 0 V |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024