


**E-Stop 30 2NC M12(5)**

Not-Halt Taster

E-Stop 30 2NC M12(5)  
 Not-Halt Taster  
 Einbauöffnung 30,3 mm  
 Anschluss M12 (5-polig)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.1         | 27371244      |
| ECLASS-7.0         | 27371244      |
| ECLASS-8.0         | 27371244      |
| ECLASS-9.0         | 27371244      |
| ECLASS-10.1        | 27371244      |
| ECLASS-11.1        | 27371244      |
| ECLASS-12.0        | 27371244      |
| GTIN               | 4065909019610 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85365080      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC-15 | 35 V |
| Bemessungsbetriebsspannung DC-13 | 35 V |

**Elektrische Daten | Eingang**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kurzschlussstrom | 1000 A |
|------------------|--------|

**Elektrische Daten | Ausgang**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Schaltleistung max.               | 0,25 W |
| Schaltspannung AC min.            | 1 V    |
| Schaltspannung AC max.            | 35 V   |
| Schaltspannung AC max. (UL 60947) | 30 V   |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Schaltspannung DC min.            | 1 V    |
| Schaltspannung DC max.            | 35 V   |
| Schaltspannung DC max. (UL 60947) | 30 V   |
| Schaltstrom min.                  | 1 mA   |
| Schaltstrom max.                  | 100 mA |

**Installation | Anschluss**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Familie-Bauform | M12 |
|-----------------|-----|

**Installation | Pin-Belegung**

|           |   |
|-----------|---|
| Kodierung | A |
| Polzahl   | 5 |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aufstellungshöhe max. NHN            | 2000 m                                    |
| Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) | IP65                                      |
| Schutzart rückseitig (EN IEC 60529)  | IP65, IP67                                |
| Verschmutzungsgrad                   | 2                                         |
| Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) | Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink |
| Bemessungsisolationsspannung         | 250 V                                     |
| Überspannungskategorie (EN 60950-1)  | II                                        |

**Geräteschutz | Mechanisch**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Mechanische Lebensdauer              | 50000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer B10          | 65000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer B10d         | 84500 Zyklen |
| UL Enclosure Type Rating frontseitig | type 4X      |

**Geräteschutz | Medien**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) | ja |
|-----------------------------------------|----|

**Mechanische Daten**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Beleuchtbar         | nein    |
| Betätigungsfunktion | rastend |
| Farbe               | rot     |
| Farbe Bund          | gelb    |
| Form Bund           | rund    |
| Kontaktart          | 2 Ö     |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Kontakt | Gold       |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Befestigungsart | Gewinding |
| Einbauhöhe      | 33,4 mm   |
| Einbautiefe     | 36,4 mm   |
| Einbauöffnung   | 30,3 mm   |
| Höhe            | 30 mm     |
| Breite          | 34,5 mm   |
| Tiefe           | 69,7 mm   |
| Raster min.     | 35 mm     |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |
| Derating ab             | 40 °C  |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C |
| Lagertemperatur max.    | 90 °C  |

Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

**Anschlussyp 1**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Familie-Bauform     | M12     |
| Geschlecht          | male    |
| Farbe Kontaktträger | schwarz |
| Kodierung           | A       |
| Polzahl             | 5       |
| PIN 1               | NC 2    |
| PIN 2               | NC 1    |
| PIN 4               | NC 2    |
| PIN 5               | NC 2    |