

MEN Trafonetzgerät 1/2-phasig, gesiebt

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/7,5ADC

Strom: 7.5 A

Ausgangsleistung: 180 W

ohne Tragschienenadapter

Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Einbaulage an senkrechter Wand beliebig.

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079969
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85044095

Elektrische Daten

Sicherheitsgrad SELV

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Absicherung 1 Primärseite extern 3 A @115 V AC

Absicherung 2 Primärseite extern 1,5 A @230 V AC

Charakteristik Vorsicherung Träge

Eingangsspannung 1 AC 115 V

Eingangsspannung 1 AC min. 105 V

Eingangsspannung 1 AC max. 125 V

Eingangsspannung 2 AC 230 V

Eingangsspannung 2 AC min. 220 V

Eingangsspannung 2 AC max. 240 V

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,84 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,42 A

Elektrische Daten | Ausgang

Absicherung Sekundärseite extern 15 A

Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR

Ausgangsspannung DC 24 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Ausgangsstrom max. 9 A

Bauart Sekundärsicherung Flachsicherung FKS

Restwelligkeit max. 5 %

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochabhängung

Befestigungsmaß a 86,5 mm

Befestigungsmaß b 90 mm

Befestigungsmaß c 5,8 mm

Höhe 103 mm

Breite 105 mm

Tiefe 150,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Derating ab 40 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category I

EMV EN 55011 B, EN 61000-3-2

Anschlussyp 3

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontakträger metallisch

Polzahl 1

PIN 1 PE

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontakträger grün

Polzahl 3

PIN 1 +

PIN 2	-
PIN 3	-
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	115 V
PIN 5	230 V