

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 3000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
3000 VA  
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27031302 |
| ECLASS-6.1          | 27031302 |
| ECLASS-7.0          | 27031302 |
| ECLASS-8.0          | 27031302 |
| ECLASS-9.0          | 27031302 |
| ECLASS-10.1         | 27031302 |
| ECLASS-11.1         | 27031302 |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27031302                                      |
| ETIM-5.0                                   | EC002486                                      |
| GTIN                                       | 4048879078818                                 |
| Verpackungseinheit                         | 1                                             |
| Zolltarifnummer                            | 85043200                                      |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                               |
| Netzfrequenz                               | 50 ... 60 Hz                                  |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                               |
| Eingangsspannung AC                        | 230 V                                         |
| Eingangsspannung AC min.                   | 218,5 V                                       |
| Eingangsspannung AC max.                   | 241,5 V                                       |
| Eingangsstrom AC                           | 13,6 A                                        |
| Einschaltstrom max.                        | 209,9 A                                       |
| Kurzschlussstrom                           | 623,9 A                                       |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>         |                                               |
| Ausgangsspannung AC                        | 230 V                                         |
| Ausgangsspannung einstellbar               | nein                                          |
| Schaltleistung AC max.                     | 3000 VA                                       |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                               |
| Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang   | 4 kV                                          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                               |
| Geeignet für Befestigungsart               | Langlochbefestigung                           |
| Befestigungsmaß a                          | 200 mm                                        |
| Befestigungsmaß b                          | 174 mm                                        |
| Befestigungsmaß c                          | 9 mm                                          |
| Höhe                                       | 195 mm                                        |
| Breite                                     | 198 mm                                        |
| Tiefe                                      | 250 mm                                        |
| Durchmesser Bohrung                        | 9 mm                                          |
| Länge Bohrung                              | 14 mm                                         |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                               |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                                        |
| Betriebstemperatur max.                    | 40 °C                                         |
| Lagertemperatur min.                       | -40 °C                                        |
| Lagertemperatur max.                       | 80 °C                                         |
| <b>Konformität</b>                         |                                               |
| Produktstandard                            | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |