

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach China

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x China (weiß)

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601139
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	87,5 mm
Breite	50,7 mm
Tiefe	30,7 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Lagertemperatur min. -10 °C

Lagertemperatur max. 60 °C

Schirmblech

Anschlussinformation Gewinde M4

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

China (CCC)Anschlussquerschnitt eindrätig max. 4 mm²Anschlussquerschnitt mehr-/feindrätig max. 4 mm²

Betriebsspannung AC 250 V

Betriebsstrom 10 A

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V

Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V

Betriebsstrom max. (UL) 175 mA

Familie-Bauform RJ45

Familie-Bauform Rückseite RJ45

Kabelkategorie min. Cat6a

Verriegelungsart Schnappverriegelung