

**Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland ge.**

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Deutschland (VDE) gelb

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27182806      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879713917 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
|--------------------------|------|

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 87,5 mm |
| Breite | 50,7 mm |
| Tiefe  | 43 mm   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Betriebstemperatur min. | -5 °C |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -10 °C |
|----------------------|--------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lagertemperatur max. | 60 °C |
|----------------------|-------|

#### Schirmblech

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
|----------------------|------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,9 Nm |
|------------------|--------|

#### Deutschland (VDE)

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
|---------------------------|---------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| AWG-Nummer max. | 14 |
|-----------------|----|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 250 V |
|---------------------|-------|

|               |      |
|---------------|------|
| Betriebsstrom | 16 A |
|---------------|------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
|--------------|----------------------|

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
|--------------------|---|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Schutzkontakt vorhanden | ja |
|-------------------------|----|

#### RJ45

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
|--------------------------------------|------|

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
|--------------------------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebsstrom max. (UL) | 175 mA |
|-------------------------|--------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Familie-Bauform | RJ45 |
|-----------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Familie-Bauform Rückseite | RJ45 |
|---------------------------|------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Kabelkategorie min. | Cat6a |
|---------------------|-------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Verriegelungsart | Schnappverriegelung |
|------------------|---------------------|