

Modlink MSDD Einbaurahmen 1-fach Metall


matt vernickelt

Rahmen: Metall, matt vernickelt Deckel: Metall, matt vernickelt

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend











ECLASS-6.0 27189217 ECLASS-6.1 27189260 ECLASS-7.0 27189260 ECLASS-8.0 27189260 ECLASS-9.0 27189260 ECLASS-10.1 27182810 ECLASS-11.1 27182810	Kaufmännische Daten		
ECLASS-7.0 27189260 ECLASS-8.0 27189260 ECLASS-9.0 27189260 ECLASS-10.1 27182810 ECLASS-11.1 27182810	ECLASS-6.0	27189217	
ECLASS-8.0 27189260 ECLASS-9.0 27189260 ECLASS-10.1 27182810 ECLASS-11.1 27182810	ECLASS-6.1	27189260	
ECLASS-9.0 27189260 ECLASS-10.1 27182810 ECLASS-11.1 27182810	ECLASS-7.0	27189260	
ECLASS-10.1 27182810 ECLASS-11.1 27182810	ECLASS-8.0	27189260	
ECLASS-11.1 27182810	ECLASS-9.0	27189260	
	ECLASS-10.1	27182810	
	ECLASS-11.1	27182810	
ECLASS-12.0 27182810	ECLASS-12.0	27182810	



ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036375
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099
Geräteschutz	
Geschirmt	ja
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	120 mm
Breite	65 mm
Tiefe	38 mm
Rahmen	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Beschichtung Gehäuse	oberflächenveredelt
Material Gehäuse	Feinzinkdruckguss