

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68213-0000000,
Einsatz 4000-68000-0010000

Link zum Produkt

Abbildungen




Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

GTIN 4048879033565

Verpackungseinheit

1

Zolltarifnummer

85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

Betriebstemperatur min.

-10 °C

Betriebstemperatur max.

60 °C

Lagertemperatur min.

-25 °C

Lagertemperatur max.

60 °C

Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.

1 mm

Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.

5 mm

Beschichtung Gehäuse

oberflächenveredelt

Farbe Deckel

transparent

Material Deckel

PC

Material Gehäuse

Feinzinkdruckguss

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.

6 mm²

AWG-Nummer max.

10

Betriebsspannung AC

250 V

Betriebsstrom

16 A

Statusanzeige LED

gelb

Anschlussart

Schraubenklemmen SK

Polzahl

2 + PE

Anschlüsse pro Pol

2

Schutzkontakt vorhanden

ja