

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung

KDP/R

rund (M50)  
Verkauf nur in Verpackungseinheiten  
Kabeldurchmesser (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten                   |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                            | 27189217                |
| ECLASS-6.1                            | 27400604                |
| ECLASS-7.0                            | 27400604                |
| ECLASS-8.0                            | 27400604                |
| ECLASS-9.0                            | 27400604                |
| ECLASS-10.1                           | 27400604                |
| ECLASS-11.1                           | 27400604                |
| ECLASS-12.0                           | 27400604                |
| ETIM-5.0                              | EC000211                |
| GTIN                                  | 4048879031615           |
| Verpackungseinheit                    | 1                       |
| Zolltarifnummer                       | 39269097                |
| Geräteschutz   Elektrisch             |                         |
| Schutzart (EN IEC 60529)              | IP65                    |
| Mechanische Daten   Materialdaten     |                         |
| Material Gehäuse                      | PA                      |
| Mechanische Daten   Montagedaten      |                         |
| Befestigungsart                       | verschraubt, geschnappt |
| Blechstärke min. (Schnappbefestigung) | 1,5 mm                  |
| Blechstärke max. (Schnappbefestigung) | 2 mm                    |
| Blechstärke min. (Schraubbefestigung) | 1,5 mm                  |
| Blechstärke max. (Schraubbefestigung) | 2 mm                    |
| Höhe                                  | 33 mm                   |
| Breite                                | 58 mm                   |
| Tiefe                                 | 58 mm                   |

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C  |