MURR ELEKTRONIK
stay connected

EOL - Modlight70 Anschlußelement 8 pol. M12 Abgang Seite

Produkt abgekündigt

Basis + Buzzer + Flash
mit M12-Anschluss
mit Magnetfuß

Link zum Produkt

Abbildungen

Abbildung stellvertretend



PIN 1: +
PIN 2: LED (red)
PIN 3: –
PIN 4: LED (clear)
PIN 5: LED (yellow)
PIN 6: LED (blue)
PIN 7: LED (green)
PIN 8: Continious alarm

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...26.4 V DC)
Buzzer (stufenlos regelbar)	Dauerton und Intervall
Schalldruckpegel	70 ±5...90 ±5 dB
Blinkzyklen	60 ±12 pro Minute
Haftkraft	290 N (abhängig vom Untergrund)

Allgemeine Daten

Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529)
Anschlussart	M12 (8-polig)
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Abmessungen H×B×T	220.5×70×70 mm
Temperaturbereich	-30...+60 °C

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879030748
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024