MURR ELEKTRONIK
stay connected

Comlight56 LED Signalleuchte klar

mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten

Kompakte Signalleuchte
Flanschstecker M12, 4-polig
klar

Link zum Produkt

Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110350
ECLASS-10.1	27110350
ECLASS-11.1	27110350
ECLASS-12.0	27110350
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879855747
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Stromaufnahme max.	26 mA

HMI

Leuchtstärke	1541 mcd

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024

Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten	
Höhe	78,8 mm
Breite	56 mm
Tiefe	56 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Anschlusstyp 1	
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 3	BU 0 V (24 V DC)
PIN 4	BK 24 V DC (0 V)

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024