

## M12 Bu. Flansch A-kod. HWM

PP-Litzen 4x0.34 0,7m

Flanschbuchse  
M12, 4-polig  
Hinterwandmontage  
mit angeschlossener Litze

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen







Abbildung stellvertretend



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kabellänge                     | 0,7 m                 |
| Seite 1                        |                       |
| Anzugsdrehmoment               | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart                | gesteckt, verschraubt |
| Beschichtung Kontakt           | vergoldet             |
| Familie-Bauform                | M12                   |
| Gewinde                        | M12 x 1               |
| Kodierung                      | A                     |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung       |
| Material                       | Messing               |
| Polzahl                        | 4                     |
| Schutzart (EN IEC 60529)       | IP67                  |
| Seite 2                        |                       |
| Beschichtung Kontakt           | vergoldet             |
| Kaufmännische Daten            |                       |
| ECLASS-6.0                     | 27279220              |
| ECLASS-6.1                     | 27279220              |
| ECLASS-7.0                     | 27440103              |
| ECLASS-8.0                     | 27440103              |
| ECLASS-9.0                     | 27440103              |
| ECLASS-10.1                    | 27440103              |
| ECLASS-11.1                    | 27440103              |
| ECLASS-12.0                    | 27440103              |
| ETIM-5.0                       | EC001855              |
| GTIN                           | 4048879558778         |
| Verpackungseinheit             | 1                     |
| Zolltarifnummer                | 85444290              |
| Elektrische Daten   Versorgung |                       |
| Betriebsspannung AC max.       | 250 V                 |
| Betriebsspannung DC max.       | 250 V                 |
| Betriebsstrom je Kontakt max.  | 4 A                   |
| Diagnosen                      |                       |

Statusanzeige LED                      nein

#### Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde                      M16 x 1.5  
 Schlüsselweite                              SW19

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart NEMA                              3, 4, 6P  
 Zusatzbedingung Schutzart                gesteckt, verschraubt  
 Verschmutzungsgrad                        3  
 Bemessungsstoßspannung                  2,5 kV  
 Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)        I

#### Mechanische Daten

Kontur für Wellschlauch                    ohne

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse                      vernickelt  
 Beschichtung Verriegelung                vernickelt  
 Beschichtung Verschraubung              vernickelt  
 Material Dichtung                            FKM  
 Material Verriegelung                        Messing  
 Material Verschraubung                    Messing

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart                              Schraubgewinde  
 Verriegelungsart                              Schraubgewinde

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.                    -25 °C  
 Betriebstemperatur max.                    85 °C  
 Zusatzbedingung Temperaturbereich      abhängig von angeschlossener Leitung

#### Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung                Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.  
 Hinweis zum Biegeradius                **ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

#### Konformität

Produktstandard                              DIN EN 61076-2-101 (M12)

#### Zulassungen

UL 50E                                          ja

#### Installation | Kabel

Kabelkennung                                971  
 Material Aderisolation                      PUR  
 Anzahl Adern                                  4  
 Aussendurchmesser Aderisolation        1,3 mm  
 Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation    ± 5 %  
 Leiter Querschnitt (Ader)                    0,34 mm²  
 Betriebstemperatur min. (fest)              -40 °C  
 Betriebstemperatur max. (fest)              90 °C  
 Betriebstemperatur min. (bewegt)          -25 °C  
 Betriebstemperatur max. (bewegt)          90 °C  
 Flammwidrigkeit                              UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2  
 Chemikalienbeständigkeit                  gut, applikationsbezogen zu prüfen  
 Benzinbeständigkeit                          gut, applikationsbezogen zu prüfen  
 Ölbeständigkeit                                DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen

Biegeradius (fest)

5 x Außendurchmesser