

Pneumatikeinsatz mit Ventil - Buchse, 3 mm

Pneumatik-Buchse

Schlauchinnendurchmesser

3 mm

Ventil integriert

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27261204 |
| ECLASS-6.1 | 27261290 |
| ECLASS-7.0 | 27440290 |
| ECLASS-8.0 | 27440290 |
| ECLASS-9.0 | 27440220 |
| ECLASS-10.1 | 27440220 |
| ECLASS-11.1 | 27440220 |
| ECLASS-12.0 | 27440220 |
| ETIM-5.0 | EC000438 |
| GTIN | 4048879672832 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |

Installation | Anschluss

| | |
|------------------|--------|
| Geschlecht | female |
| Steckzyklen min. | 500 |

Mechanische Daten

| | |
|---------------------|-------|
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Integriertes Ventil | ja |

Mechanische Daten | Materialdaten

| | |
|------------------|---------------|
| Material Gehäuse | Delrin Acetal |
|------------------|---------------|

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|--------------------------|------|
| Schlauchinnendurchmesser | 3 mm |
|--------------------------|------|

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
|-------------------------|--------|

Betriebstemperatur max.

80 °C