

**MODL. VARIO Einsatz für Mobilgehäuse Typ B**

4/2 ohne Absperrung, Messing vernickelt

Einsatz - Mobilgehäuse  
Messing, vernickelt  
ohne Absperrung  
AD4

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27260702      |
| ECLASS-6.1         | 27260708      |
| ECLASS-7.0         | 27440312      |
| ECLASS-8.0         | 27440312      |
| ECLASS-9.0         | 27440312      |
| ECLASS-10.1        | 27440312      |
| ECLASS-11.1        | 27440312      |
| ECLASS-12.0        | 27440312      |
| ETIM-5.0           | EC002641      |
| GTIN               | 4048879572217 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 74198090      |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)   | IP65, IP67, IP68      |
| Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K          |
| Zusatzbedingung Schutzart  | gesteckt, verschraubt |

**Mechanische Daten**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Absperrung         | ohne Absperrung |
| Betriebsdruck min. | -0,8 bar        |
| Betriebsdruck max. | 16 bar          |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
| Material Dichtung    | FPM        |
| Material Gehäuse     | Messing    |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Schlauchaußendurchmesser 4 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 120 °C