MURR ELEKTRONIK
stay connected


MOELLER CONTACTOR SUPPRESSOR


RC, 110/230VAC


110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.

[Link naar het product]

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
Douane tarief nummer	85363010
GTIN	4048879020237
Verpakkingseenheid	1
Compatibility | Compatible with	
Appropriate contactors	DIL 0-2...M, DIL R..
Electrical data	
Damping factor	1.5× UN
Electrical data | Input	
Input voltage AC min.	110 V
Input voltage AC max.	253 V
Input voltage DC min.	110 V
Input voltage DC max.	253 V
Installation | Connection	
Connection information	Plug contact
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Height	37 mm
Width	38 mm
Depth	11 mm

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28