MURR ELEKTRONIK
stay connected

MOTOR SUPPRESSOR


Varistor, 3x575VAC/7,5kW


3× 575 V AC
VDR
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.

Link naar het product

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Douane tarief nummer	85363010
GTIN	4048879018906
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Input	
Input voltage AC	575 V
Installation	
Connection cross section max.	0,5 mm²
Installation | Connection	
Connection information	Single strands
Length single strands	100 mm
Ring terminals	M6isolated
Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data | Material data	
Combustibility class housing (UL94)	V-0
Material housing	Plastic
Material potting compound	2-component epoxy
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Height	25 mm
Width	25 mm
Depth	40 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29