MURR ELEKTRONIK
stay connected

## AMMDS 20-47/2 OPTO-COUPLER MODULE


IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A


Triac 2 A
24 V DC
with minus plug link

[Link naar het product]

### Afbeelding






Product van afwijken van afbeelding

### General product information

| | |
|---|---|
| Scope of delivery | Jumper (Art-No. 90960) |

### Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371604 |
| ECLASS-6.1 | 27371604 |
| ECLASS-7.0 | 27371604 |
| ECLASS-8.0 | 27371604 |

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-9.0 | 27371604 |
| ECLASS-10.1 | 27371604 |
| ECLASS-11.1 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ETIM-5.0 | EC001504 |
| Douane tarief nummer | 85414900 |
| GTIN | 4048879027953 |
| Verpakkingseenheid | 1 |
| **Electrical data \| Input** | |
| Input voltage OFF DC min. | 0 V |
| Input voltage OFF DC max. | 3 V |
| Input voltage DC min. | 10 V |
| Input voltage DC max. | 35 V |
| Input current | 6 mA |
| **Electrical data \| Output** | |
| Switch off delay max. | 10 ms |
| Switch on delay max. | 10 ms |
| Quiescent current OFF max. | 2 mA |
| Switching frequency inductive max. | 5 Hz |
| Switching frequency ohmic max. | 20 Hz |
| Voltage switching AC min. | 24 V |
| Switching voltage AC max. | 280 V |
| Switching current min. | 50 mA |
| Switching current max. | 2 A |
| Voltage drop AC max. | 1 V |
| **Diagnostics** | |
| Status indication LED | red |
| **Device protection \| Media** | |
| Flame resistance | flame retardant |
| **Mechanical data \| Material data** | |
| Color housing | black |
| Material housing | Plastic |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Mounting method | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Mounting rail TH35, G32, (EN 60715) |
| Height | 68 mm |
| Width | 12 mm |
| Depth | 82 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 60 °C |

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28