


SV-2 X SUB D 37 -KL. FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A


Female connector
37-pole
Screw terminals

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Picture: female



Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879026192

Verpakkingseenheid 1

Electrical data | Supply

Operating voltage AC	125 V
Operating voltage DC	150 V
Operating current max.	2 A

Device protection | Electrical

Overvoltage category (EN 60664-1)	I
-----------------------------------	---

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	86 mm
Width	90 mm
Depth	78 mm
Looking techniques	Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C