

PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 12Mbps/s

Bus connection plug 90°
 SUB-D9 (male), screw terminals
 PROFIBUS

[Link naar het product](#)**Afbeelding**

Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC002584
Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879049818
Verpakkingseenheid	1

Electrical data

Terminating resistor	connectable, integrated
----------------------	-------------------------

Electrical data | Supply

Operating voltage DC min.	4,75 V
Operating voltage DC max.	5,25 V
Current consumption max.	12,5 mA

Industrial communication

Data transmission rate max.	12 MBit/s
-----------------------------	-----------

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

Height	64 mm
Width	40 mm
Depth	17 mm

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
 Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-27

Murrelektronik B.V. | Takkebijsters 3 | 4817 BL Breda | Fon 085-22 20 282 | Fax 085-22 20 283 | shop@murrelektronik.nl | shop.murrelektronik.nl

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	80 °C