MURR ELEKTRONIK
stay connected

CUBE20 BUS NODE PROFIBUS-DP


8 digital inputs

Bus nodes
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".

Link naar het product

Afbeelding





Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
Douane tarief nummer	85176200
GTIN	4048879049504
Verpakkingseenheid	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Operating voltage US DC	24 V
Current consumption max.	150 mA
Total current UA max.	4 A
Total current US max.	4 A

Electrical data | Input

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Type input	PNP (EN 61131-2)
Input filter time	1 ms
Current carrying capacity max.	0,7 A
Industrial communication	
Machine Option Management	yes
Industrial communication | Bus data	
Address range outputs max.	244 Bytes
Address range inputs max.	244 Bytes
Address range min.	0
Address range max.	99
Address setting type	Rotary switch
Diagnostics	
Diagnostic	Under voltage
Diagnostic via BUS	per module and channel
Diagnostic via LED	per module
Short circuit diagnosis	yes
LED display	Ethernet connection/data traffic
Overload diagnosis	yes
Installation	
Connection cross section max.	1,5 mm²
Installation | Pin assignment	
Terminal row X2	Input
Terminal row X3	Input
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Galvanic separation (operating voltage)	yes
Galvanic separation input/output	yes
Mechanical data	
Number extension modules max.	15
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	117 mm
Width	56 mm
Depth	47 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	0 °C
Operating temperature max.	55 °C
Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	85 °C
Connection type 4	
Connection type 1	ProfiBus In
Connection type 2	X0
Connection type 3	X1
Connection type 4	X2
Family construction form	D-Sub
Gender	female
Color contact carrier	white
No. of poles	9
Connection	Spring clamp terminals FK

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	6
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	6
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US
PIN 6	0 V
Connection	Spring clamp terminals FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	colorless
No. of poles	6
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29