MURR ELEKTRONIK
stay connected

# POTENTIAL TERMINAL BLOCK BR BLUE BR BLUE

Potential terminal block
brown/blue/brown/blue

Link naar het product

## Afbeelding




Product van afwijken van afbeelding

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27141106 |
| ECLASS-6.1 | 27141106 |
| ECLASS-7.0 | 27141106 |
| ECLASS-8.0 | 27141106 |
| ECLASS-9.0 | 27141106 |
| ECLASS-10.1 | 27141106 |
| ECLASS-11.1 | 27141106 |
| ECLASS-12.0 | 27141106 |
| ETIM-5.0 | EC001283 |
| Douane tarief nummer | 85369010 |
| GTIN | 4048879049436 |
| Verpakkingseenheid | 1 |

## Electrical data | Supply

| | |
|---|---|
| Operating voltage AC max. | 30 V |
| Operating voltage DC max. | 30 V |
| Total current max. | 10 A |

## Installation

| | |
|---|---|
| Connection cross section max. | 2,5 mm² |
| AWG number min. | 28 |
| AWG number max. | 14 |

## Installation | Connection

| | |
|---|---|
| Connection | Spring clamp plug-in terminals |

## Device protection | Electrical

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-05-03

| | |
|---|---|
| Degree of protection (EN IEC 60529) | IP20 |
| **Mechanical data \| Mounting data** | |
| Height | 70 mm |
| Width | 56 mm |
| Depth | 32,5 mm |
| **Environmental characteristics \| Climatic** | |
| Operating temperature min. | 0 °C |
| Operating temperature max. | 55 °C |
| Storage temperature min. | -40 °C |
| Storage temperature max. | 85 °C |

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-05-03