MURR ELEKTRONIK
stay connected


Xelity PROFINET Managed Switch 10x 10/100BT IP67 M12L 4P


10 Port FE with PN
PROFINET - Managed Switch
M12 Power, 4-pole, L-coded
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".


Link naar het product

Afbeelding









Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
Douane tarief nummer	85176200

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

GTIN	4048879866262
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	9 V
Operating voltage DC max.	30 V
Industrial communication	
Supported protocol	PROFINET
Data transmission rate max.	100 MBit/s
Industrial communication | Ethernet functionality	
Auto-crossover	yes
Auto-negotiation	yes
duplex	Full duplex
LLDP frames	forwarding
Ring topology	RSTP, MRP, STP
Switch type	managed
Industrial communication | Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	no
MRP client	yes
PROFINET Netload Class	III
PROFINET addressing	DCP
PROFINET conformance class	B
PROFINET specification	V2.4
Shared device/input	no
Industrial communication | IIoT functions	
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Addressing	BOOTP/DHCP client, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Default on
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1 + v2c + v3 (default active)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	yes
VLANs max. (IEEE 802.1Q)	64
Time synchronization	NTP client
Diagnostics	
Alarm contact	no
Diagnostic	No voltage
Remote maintenance	Open VPN client
LED display	Ethernet connection/data traffic
Port mirroring	1:1
RMON	yes
SNMP traps	yes
Syslog	yes
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Mechanical data | Material data	
Material housing	Metal
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	2-hole screw mounting
Height	224,5 mm

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

Width	63 mm
Depth	37,4 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	55 °C
Transport temperature min.	-40 °C
Transport temperature max.	85 °C
Connection type 3	
Connection type 1	XD1
Connection type 2	XD2
Connection type 3	XF1-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	L
No. of poles	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	black
Coding	L
No. of poles	4
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
Family construction form	M12
Gender	female
Color contact carrier	green
Coding	D
No. of poles	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28