MURR ELEKTRONIK
stay connected

Emergency-stop pushbutton with 2 positive opening contacts


in a IP65 enclosure


E-Stop 72P 2NC M12(5)
with M12 connection
5-pole
Emergency-Stop button
2 NC (positively-opening)
with protection shroud


Link naar het product

Afbeelding









Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
Douane tarief nummer	85365080
GTIN	4048879594691
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Output	
Utilization category AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Utilization category DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Switching current (AC-15)	30 A
Switching current (DC-13)	2,2 A
Device protection	
Condition lifetime	load-dependent, temperature dependent
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Electrical lifetime	1000000 Cycles
Device protection | Mechanical	
Mechanical endurance	1000000 Cycles
Operating life B10d	250000 Cycles
Mechanical data	
Bounce time max.	9 ms
Mechanical data | Material data	
Material contact	AgNi
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	screwed
Height	104 mm
Width	72 mm
Depth	91 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-25 °C
Storage temperature max.	85 °C
Technical Data | Reliability	
Lambda normally closed contact	20 %
Connection type 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Color contact carrier	black
Coding	A
No. of poles	5
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 2
PIN 4	NC 1
PIN 5	NC 2

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29