MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED-INDICATOR OPAC / YELLOW

LED-110V IP65

(yellow)
110 V AC/DC
The modules are suitable for wall thickness of 1.5...5.0 mm.

[Link naar het product]

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Douane tarief nummer	85318070
GTIN	4048879041294
Verpakkingseenheid	10

Electrical data | Supply

Operating voltage AC	110 V
Operating voltage AC min.	95 V
Operating voltage AC max.	121 V
Operating voltage DC	110 V
Operating voltage DC min.	95 V
Operating voltage DC max.	121 V
Current consumption min.	8 mA
Current consumption max.	12 mA

Installation | Connection

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-26

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Device protection | Media	
Flame resistance	flame retardant
Mechanical data	
Diameter LED	5 mm
Mechanical data | Material data	
Material housing	Plastic
Mechanical data | Mounting data	
Diameter front panel drilling	9 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	50 °C

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-26