stay connected

EVOLUTION+ POWER SUPPLY 3-PHASE,

Alarm Contact and varnished PCB

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Current: 5 A

Link naar het product

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Douane tarief nummer	85044095
GTIN	4048879387125
Verpakkingseenheid	1

Electrical data

Number of devices parallel connection max.	5
Parallel connection	yes
Series connection	no
Security level	SELV

Electrical data | Supply

Power frequency	50 ... 60 Hz

Electrical data | Input

Input voltage AC min.	324 V

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-26

Input voltage AC max.	572 V
Input voltage DC min.	480 V
Input voltage DC max.	745 V
Input current AC (3-phase)	0,8 A
Inrush current max.	9 A
External back-up fuse per phase max.	20 A
Phase number input	3
Efficiency	91,3 % @ 3× 360 V AC, 90,5 % @ 3× 520 V AC
Electrical data | Output	
Output voltage DC	48 V
Output voltage DC min.	48 V
Output voltage DC max.	56 V
Output voltage adjustable	yes
Output current	5 A
Duration Power Boost min.	4 s
Mains failure bridging min.	17 ms @ 400 V AC
Power Boost	150 %
Ripple effective max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Diagnostics	
Alarm contact	yes
Alarm contact message type	group alarm
Alarm contact triggers @	30 V DC / 0.1 A
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
Overload protection output	yes
Short-circuit protection output	yes
Mechanical data | Material data	
Conformal coated PCB	yes
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	Mounting rail TH35, (EN 60715)
Height	132 mm
Width	93 mm
Depth	114 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	70 °C
Derating from	55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	85 °C
Relative humidity min. (operation)	5 %
Relative humidity max. (operation)	95 % no condensation
Connection type 2	
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-26

PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	green
No. of poles	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-26