MURR ELEKTRONIK
stay connected

MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED


IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC


Current: 50 A
Output rating: 1200 W
Any mounting position on vertical wall, condensation not permissible

Link naar het product

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Douane tarief nummer	85044095
GTIN	4048879079082
Verpakkingseenheid	1

Electrical data	
Security level	SELV

Electrical data | Supply

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage AC min.	208 V
Input voltage AC max.	520 V
Phase number input	3
Efficiency	77 %
Electrical data | Output	
Fuse protection secondary side external	50 A
Output suppression	LED, Screening capacitor, VDR
Output voltage DC	24 V
Output voltage adjustable	no
Output current max.	50 A
Characteristic secondary fuse	Inertia
Ripple max.	2 %
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	256,5 mm
Mounting dimension b	105 mm
Mounting dimension c	7,5 mm
Height	280 mm
Width	131 mm
Depth	310 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	55 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29