

MET 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Single-phase safety transformer
630 VA
Isolation class T 60/B

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Douane tarief nummer	85043180
GTIN	4048879078979
Verpakkingseenheid	1
Electrical data	
Security level	SELV
Electrical data Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data Input	
Input voltage AC	400 V
Input voltage AC min.	380 V
Input voltage AC max.	420 V
Current input AC	1,71 A
Max. inrush current	43,4 A
Short-circuit current	47,7 A
Electrical data Output	
Output voltage AC	24 V
Output voltage adjustable	no
Power rating AC max.	630 VA
Device protection Electrical	
Insulation test voltage input - output	4 kV
Mechanical data Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	107,5 mm
Mounting dimension b	122 mm
Mounting dimension c	7 mm
Height	129 mm
Width	150 mm
Depth	148 mm
Diameter bore	7 mm
Length bore	11 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	60 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	80 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0