MURR ELEKTRONIK
stay connected

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER


P: 630VA IN:230/400VAC+/-15VAC OUT: 2x115VAC


Single-phase - Control and Isolation Transformers
630 VA
Isolation class T 40/B
Condensation not permitted

Link naar het product

Afbeelding







Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Douane tarief nummer	85043180
GTIN	4048879366830
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Supply	
Power frequency	50 ... 60 Hz
Electrical data | Input	
Input voltage 1 AC	230 V
Input voltage 1 AC min.	195,5 V
Input voltage 1 AC max.	264,5 V
Input voltage 2 AC	400 V
Input voltage 2 AC min.	340 V
Input voltage 2 AC max.	460 V
Input current at input voltage 1 AC	3 A
Input current at input voltage 2 AC	1,7 A
Inrush current at input voltage 1	56 A
Inrush current at input voltage 2	26 A
Short-circuit current at input voltage 1	72 A
Short-circuit current at input voltage 2	39 A
Electrical data | Output	
Output voltage	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Output voltage AC 1	230 V
Output voltage AC 2	115 V
Output voltage adjustable	yes
Power rating AC max.	630 VA
Device protection | Electrical	
Insulation test voltage input - output	5,8 kV
Mechanical data | Mounting data	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Mounting dimension a	90,6 mm
Mounting dimension b	122 mm
Mounting dimension c	7 mm
Height	112,5 mm
Width	150 mm
Depth	146 mm
Diameter bore	7 mm
Length bore	11 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	40 °C
Conformity	
Product standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Connection type 3	
Connection type 1	Input
Connection type 2	Output
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

No. of poles	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
No. of poles	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
Connection	Screw terminals SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Color contact carrier	metallic
No. of poles	1
PIN 1	PE

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29