MURR ELEKTRONIK
stay connected

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xUSB-A female/female + 2xRJ45

RJ45; RJ45; USB; USB (A)
2× RJ45, 8-pole metal, CAT5e (female/female)
2× USB (female/female) form A

Link naar het product

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879037778
Verpakkingseenheid	1

Mechanical data | Mounting data

Height	88 mm
Width	51 mm
Depth	60 mm

Environmental characteristics | Climatic

Storage temperature min.	-20 °C
Storage temperature max.	60 °C

Shielding plate

Connection information	Threaded hole M4

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29

Tightening torque	0,9 Nm
USB	
Operating voltage AC	48 V
Operating voltage DC	48 V
Operating voltage DC (UL-listed)	42,4 V
Operating current max.	500 mA
USB specification	2.0
Data transmission rate max.	480 MBit/s
Looking techniques	Snap-in connector
RJ45	
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V
Current operating max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Family type Back side	RJ45
Cable category min.	Cat5e
Looking techniques	Snap-in connector

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-29