

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GREAT BRITAIN

2x data cutout

1× Great Britain (BS)
2× RJ45 cut-out

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879601016
Verpakkingseenheid	1

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Mechanical data | Mounting data

Height	87,5 mm
Width	50,7 mm
Depth	43 mm

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-5 °C
Operating temperature max.	50 °C

Storage temperature min.	-10 °C
--------------------------	--------

Storage temperature max.	60 °C
--------------------------	-------

Shielding plate

Connection information	Threaded hole M4
------------------------	------------------

Tightening torque	0,9 Nm
-------------------	--------

England

Operating voltage AC	250 V
----------------------	-------

Operating current	13 A
-------------------	------

No. of poles	2 + PE
--------------	--------

Protection contact present	yes
----------------------------	-----