






MSDD pass-through USB 3.0 form A, 0.6 m cable, design black

Neutral lid without logo

Pass-through

1 × USB 3.0 (female/male/0.6 m cable) form A

[Link naar het product](#)**Afbeelding**



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
Douane tarief nummer	85444290
GTIN	4065909037263
Verpakkingseenheid	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC	5 V
Operating voltage DC	5 V
Operating current max.	900 mA
Industrial communication	
USB specification	3.0
Device protection	
Shielded	yes
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Additional condition protection degree	inserted, in closed state
Device protection Mechanical	
Mechanical endurance	1500 Cycles
Mechanical data Mounting data	
Diameter cutout	22,5 mm
Diameter	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Depth	30 mm

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-05-08

Approvals

UL 50E	yes
--------	-----