

**Modlight50 Pro LED modul blue**

Input 24VDC

LED module (blue)

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0           | 27371200      |
| ECLASS-6.1           | 27371220      |
| ECLASS-7.0           | 27371220      |
| ECLASS-8.0           | 27371220      |
| ECLASS-9.0           | 27371220      |
| ECLASS-10.1          | 27371220      |
| ECLASS-11.1          | 27371220      |
| ECLASS-12.0          | 27371220      |
| ETIM-5.0             | EC000232      |
| Douane tarief nummer | 85319000      |
| GTIN                 | 4048879751537 |
| Verpakkingseenheid   | 1             |

Electrical data | Supply

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Operating voltage DC      | 24 V    |
| Operating voltage DC min. | 21,6 V  |
| Operating voltage DC max. | 26,4 V  |
| Current consumption max.  | 62,5 mA |

Device protection | Electrical

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Degree of protection (EN IEC 60529)    | IP65             |
| Additional condition protection degree | inserted, locked |

Mechanical data | Material data

|                  |    |
|------------------|----|
| Material housing | PC |
|------------------|----|

Mechanical data | Mounting data

|        |       |
|--------|-------|
| Height | 52 mm |
| Width  | 50 mm |
| Depth  | 50 mm |

**Environmental characteristics | Climatic**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Operating temperature min. | -30 °C |
| Operating temperature max. | 60 °C  |

**Connection type 1**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Mounting method | bayonet-locking |
|-----------------|-----------------|