



M12 MALE 0° DIAGNOSTIC PLUG DESINA


Blind plug diagnostic M12×1 mm
Bridge PIN 1 + 2

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding



Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	23111190
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855

Douane tarief nummer	85366990
GTIN	4048879198745
Verpakkingseenheid	1

Electrical data | Supply

Operating voltage AC max.	30 V
Operating voltage DC max.	30 V
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	30 V
Current operating per contact max.	4 A

Installation | Connection

Tightening torque	0,6 Nm
-------------------	--------

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	screwed, mounted

Mechanical data | Material data

Coating locking	Nickel
Locking material	Zinc die-casting

Mechanical data | Mounting data

Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
-----------------	---------------------------------------