M12 male 90° / M8 female 0° A-cod.


PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m


Male 90° – female straight
M12 – M8, 3-pole
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Further cable lengths on request.


Link naar het product

Afbeelding











De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected





Product van afwijken van afbeelding

Cable length	1 m
Side 1	
Tightening torque	0,6 Nm
Mounting method	inserted, screwed
Family construction form	M12
Thread	M12 x 1
Material	PUR
Width across flats	SW13
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP66K, IP67
Side 2	
Tightening torque	0,4 Nm
Mounting method	inserted, screwed
Family construction form	M8
Thread	M8 x 1
Material	PUR
Width across flats	SW9
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP66K, IP67
Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Douane tarief nummer	85444290
GTIN	4048879158718
Verpakkingseenheid	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC max.	250 V
Operating voltage DC max.	250 V

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Current operating per contact max.	4 A
Device protection | Electrical	
Additional condition protection degree	inserted, screwed
Rated surge voltage	1,5 kV
Mechanical data | Material data	
Coating of fitting	nickel plated
Material screw connection	Zinc die-casting
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	inserted, screwed, Shaking protection
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Installation | Cable	
Cable identification	630
Cable Type	3
Jacket Color	black
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	brown, black, blue
Cable weigth	26,4 g/m
Material jacket	PUR
Shore hardness jacket	90 ± 5 Shore A
Freedom from ingredients (jacket)	lead-free, cadmium-free, CFC-free, halogen-free, silicone-free
Outer-diameter (jacket)	4,1 mm
No. of bending cycles (C-track)	10 Mio. @ 25 °C
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PP
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	70 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	lead-free, cadmium-free, CFC-free, halogen-free, silicone-free
Amount strands (wire)	32
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crosssection (wire)	0,25 mm²
Material conductor wire	Stranded copper wire, bare
Conductor type (wire)	strand class 6
Traversing distance (C-track)	10 m @ 25 °C | horizontal
Current load capacity (standard)	to DIN VDE 0298-4
Current load capacity min. wire	4,5 A
Electrical resistance line constant wire	79 Ω/km @ 20 °C
Nominal voltage power AC max.	300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2,5 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2,5 kV @ 60 s
Min. operating temperature (static)	-40 °C
Max. operating temperature (fixed)	80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation
Operating temperature min. (dynamic)	-25 °C
Operating temperature max. (dynamic)	80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
Flame resistance	UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

chemical resistance	Good, application-related testing
Gasoline resistance	Good, application-related testing
Oil resistance	Good, application-related testing | DIN EN 60811-404
Bending radius (fixed)	5 x Outer diameter
Bending radius (dynamic)	10 x Outer diameter
No. of torsion cycles	2 Mio.
Torsion speed	35 cycles/min
Torsion stress	± 180 °/m

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28