MURR ELEKTRONIK
stay connected

B6 Surface mounted h., high profile, IP65


Single locking lever m.,2 entries M25

B6
Surface mounted housing (high)
Single locking lever
IP65
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link naar het product

Afbeelding





Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Douane tarief nummer	85389099
GTIN	4048879696241
Verpakkingseenheid	1
Installation	
Cable outlet	double-sided
Installation | Connection	
Mounting set	M25
Mating cycles min.	500
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked, with screw connection
Mechanical data	
Housing type	Surface mounted housing
Mechanical data | Material data	

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28

Coating housing	powder-coated
Coating locking	verzinkt
Material gasket	NBR
Material housing	Aluminum die casting
Locking material	Steel
Mechanical data | Mounting data	
Size	B6
Looking techniques	Single locking lever
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	100 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/100/21

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-03-28