MURR ELEKTRONIK
stay connected

B10 Hood, low profile, IP67

Double locking lever, side entry M25

B10
Hood (low)
Double locking lever
IP67
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Link naar het product

Afbeelding



Product van afwijken van afbeelding

Commerciële gegevens	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261203
ECLASS-7.0	27440202
ECLASS-8.0	27440202
ECLASS-9.0	27440202
ECLASS-10.1	27440202
ECLASS-11.1	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ETIM-5.0	EC000437
Douane tarief nummer	85389099
GTIN	4048879647250
Verpakkingseenheid	1
Installation	
Cable outlet	laterally
Installation | Connection	
Mounting set	M25
Mating cycles min.	500
Device protection | Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP67
Additional condition protection degree	inserted, locked, with screw connection
Mechanical data	
Housing type	Hood
Mechanical data | Material data	

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-20

Coating housing	powder-coated
Coating locking	verzinkt
Material housing	Aluminum die casting
Locking material	Steel
Mechanical data | Mounting data	
Size	B10
Height	51 mm
Width	43 mm
Depth	73 mm
Looking techniques	Double locking lever
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-40 °C
Operating temperature max.	100 °C
Climatic category (EN IEC 60068-1)	40/100/21

De informatie in dit datablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 2024-04-20